

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Deklaration als XML-Dokument

<ead>

Wurzelement <ead>: Definition der Namensräume und Schemata

```
<eadheader >
  <eadid>Identifizier_des_Findbuchs</eadid>
  <filedesc>Bestandstitel</filedesc>
  <profiledesc>Erstellungsdatum des Findbuchs</profiledesc>
</eadheader>
```

<eadheader>: Allgemeine Angaben zur Findbuchdatei

<archdesc level="collection" type="Findbuch" >

<archdesc>: Start des eigentlichen Findmittels

```
<did>
  <unitid>Bestandssignatur</unitid>
  <repository>Name, Adresse, Website des Archivs</repository>
</did>
<userrestrict> Rechteinweise, Lizenzen</userrestrict>
<otherfindaid>Findbuch auf der Webseite des Archivs</otherfindaid>
```

Informationen zum Archiv und zum Findbuch insgesamt

<dsc>

<dsc>: Start der eigentlichen Erschließungsangaben

```
<c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
  <did>
    <unitid>Bestandssignatur</unitid>
    <unittitle>Bestandstitel</unittitle>
    <abstract>Kurze Bestandsbeschreibung</abstract>
    <unitdate>Bestandslaufzeit</unitdate>
    <physdesc>Archivalientyp, Maße, Umfang</physdesc>
    <materialspec>Material der Unterlagen</materialspec>
    <langmaterial>Sprache der Unterlagen</langmaterial>
    <note>Bemerkungen</note>
    <origination>Provenienz</origination>
  </did>
  <scopecontent>Bestandseinleitung</scopecontent>
  <relatedmaterial>Verweis auf verwandte Bestände/Literatur</relatedmaterial>
  <accessrestrict>Zugangsbeschränkung</accessrestrict>
  <userrestrict>Rechteinweise, Lizenzen</userrestrict>
  <odd>Sonstige Erschließungsangaben</odd>
  <index>Indexbegriffe Orte, Sachbegriffe, Personen, Körperschaften</index>
```

Bestand

```
<c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikationsstufe">
  <did></did>
  <otherfindaid></otherfindaid>
  <accessrestrict></accessrestrict>
  <userrestrict></userrestrict>
  <odd>Sonstige Erschließungsangaben</odd>
  <index>Indexbegriffe Orte, Sachbegriffe, Personen, Körperschaften</index>
```

Klassifikation

(auch mehrere Klassifikationsknoten untereinander verschachtelt möglich)

```
<c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
  <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
```

Archivalienserie

(auch mehrere Serien und Unterserien untereinander verschachtelt möglich)

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>
    <unitid>Archivaliensignatur</unitid>
    <unittitle type="title">Titel der Archivalie</unittitle>
    <unitdate normal="1900-01-01/1902-12-31">Laufzeit</unitdate>
    <abstract type="enthält u.a.">Enthältvermerk</abstract>
    <origination>Provenienz</origination>
    <physdesc>Formalbeschreibung</physdesc>
    <materialspec>Material</materialspec>
    <langmaterial>Sprache der Unterlagen</langmaterial>
    <note>Bemerkungen</note>
  </did>
  <otherfindaid>Titelaufnahme auf der Webseite des Archivs</otherfindaid>
  <accessrestrict>Zugangsbeschränkung Text</accessrestrict>
  <userrestrict>Rechteinweise, Lizenzen</userrestrict>
  <odd>Sonstige Erschließungsangaben</odd>
  <daogrp>Digitalisat(e)</daogrp>
  <index>Indexbegriffe Orte, Sachbegriffe, Personen, Körperschaften</index>
```

Archivale

```
<c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
  <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
  </c>
```

Einzeldokument/Vorgang

</c>

</c>

</c>

</c>

</dsc>

</archdesc>

</ead>