

<lidoWrap>

- [<lidoWrap>](#)
 - [<lidoRecID>](#)

<lidoWrap>

LIDO Elementname	<lidoWrap>
Elementpfad	/lidoWrap
Definition	Wrapper-Element für den gesamten LIDO-Datensatz
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Nein

<lidoRecID>

LIDO Elementname	<lidoRecID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/lidoRecID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Identifikator für den beim Datenexport erzeugten LIDO-Datensatz
Anmerkung	Der <lidoRecID> setzt sich aus den Werten von <recordSource>/<legalBodyID> und <recordID> zusammen. Als Trenner zwischen beiden Werten kann entweder ein "-" (Bindestrich) oder ein "_" (Unterstrich) verwendet werden. Im <lidoRecID> dürfen keine Leerzeichen enthalten sein. Der <lidoRecID> muss bei jeder Datenlieferung identisch bleiben.
Anwendung	Der <lidoRecID> dient der Bildung des DDB-ID, der Bestandteil des Permalinks für die DDB-Objektseite ist.
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Nein ⚠
Datentyp	Text
Werte	Das Attribut <i>type</i> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Local identifier).

Beispiel

<lidoRecID>
<pre><lido:lidoWrap xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd"> <lido:lidoRecID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">DE-MUS-700052_00039758</lido: lidoRecID> <lido:descriptiveMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:descriptiveMetadataWrap> <lido:administrativeMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:administrativeMetadataWrap> </lido:lidoWrap></pre>