

<eventWrap>

- <eventWrap>
 - <eventType> / <conceptID>
 - <eventActor>
 - <eventActor> / <displayActorInRole>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>
 - <culture> / <term>
 - <eventDate>
 - <eventDate> / <displayDate>
 - <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <periodName> / <term>
 - <eventPlace>
 - <eventPlace> / <displayPlace>
 - <eventPlace> / <place> / <placeID>
 - <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
 - <eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>
 - <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

<eventWrap>

LIDO Elementname	<eventWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zu Ereignissen in der Objektgeschichte.
Empfohlen	Ja
Wiederholbar	Nein

<eventType> / <conceptID>

DDB View-Label	Ereignis
LIDO Elementname	<eventType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventType/conceptID
Attribute	type
Definition	Persistenter und normierter Identifikator für den Ereignistyp
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Nein ⚠
Datentyp	URI
Werte	Der Elementwert in <conceptID> sollte die persistente numerische URI zum Ereigniskonzept aus dem LIDO-xTree-Vokabular tragen. Das Attribut type trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI).

Beispiel

<eventType> / <conceptID>
<pre> <lido:eventWrap> <lido:eventSet> <lido:event> <lido:eventType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology. lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term> </lido:eventType> </lido:event> </lido:eventSet> </lido:eventWrap> </pre>

<eventActor>

LIDO Elementname	<eventActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor
Attribute	sortorder
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einer Person oder Personengruppe/Körperschaft enthält, sowie deren Funktion/Rolle innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte.
Anmerkung	Wenn das Attribut <i>sortorder</i> vorhanden ist, regelt dies die Reihenfolge der Anzeige der genannten Personen oder Personengruppen /Körperschaften.
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja

<eventActor> / <displayActorInRole>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <displayActorInRole>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/displayActorInRole
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Ansetzung, unter der eine Person oder Personengruppe/Körperschaft sowie deren Funktion/Rolle, ggf. biographische Angaben innerhalb eines Ereignisses angezeigt werden soll.
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text

Werte	Wenn der standardkonforme Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft geliefert wird, dann sollte der Wert in <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayActorInRole> geliefert werden. Wenn sowohl <displayActorInRole> als auch <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayActorInRole> angezeigt. Wenn nur <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt. Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.
--------------	---

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>

LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/actorID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter und normierter Identifikator für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	Für die Identifikation von Personen und Personengruppen/Körperschaften wird die Lieferung von GND-IDs stark empfohlen. Diese bilden die Grundlage für die Bildung von bzw. Verknüpfung mit Personen-/Körperschaftsseiten im Portal.
Anwendung	Personen-/Körperschaftsseiten Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Datentyp	URI
Werte	Das Attribut type trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI).

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet/appellationValue
Attribute	xml:lang pref
Definition	Standardisierte Ansetzung für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	Bei Personen folgt die Ansetzung dem Schema: "[Vorname] [Nachname]".
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠
Datentyp	Text

Werte	Wenn der standardkonforme Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft geliefert wird, dann sollte der Wert in <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayActorInRole> geliefert werden. Wenn sowohl <displayActorInRole> als auch <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayActorInRole> angezeigt. Wenn nur <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt. Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.
--------------	---

Beispiel

<eventActor>
<pre> <lido:eventActor> <lido:displayActorInRole xml:lang="deu">Hadrian, Römisches Reich, Kaiser (Münzherr)</lido:displayActorInRole> <lido:actorInRole> <lido:actor> <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://d-nb.info/gnd/118544373</lido:actorID> <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://www.wikidata.org/entity/Q1427</lido:actorID> <lido:nameActorSet> <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169" xml:lang="deu">Hadrian, Römisches Reich, Kaiser</lido:appellationValue> <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00170" xml:lang="eng">Hadrian, Emperor of Rome</lido:appellationValue> </lido:nameActorSet> </lido:actor> </lido:actorInRole> </lido:eventActor> </pre>

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> UND <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/vitalDatesActor/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/vitalDatesActor/latestDate
Definition	Strukturierte Informationen zum Geburts- und Sterbedatum einer Person, wenn zutreffend, oder Daten zur Gründung und ggf. Auflösung einer Personengruppe/Körperschaft.
Anmerkung	Die entsprechenden Jahreszahlen werden mit Bindestrich verbunden und in Klammern hinter der Person oder Personengruppe /Körperschaft ausgegeben.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Nein
Datentyp	Text
Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601-Standard entsprechen.

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>

LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
-------------------------	---

Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/roleActor/term
Attribute	xml:lang pref
Definition	Standardisierte Ansetzung für die Funktion/Rolle einer Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	Die Funktion/Rolle aus dem Element <term> wird hinter dem Namen aus <actorInRole> / <appellationValue> in Klammern angezeigt. Bei mehreren Rollenbezeichnungen für den <eventActor> wird das <roleActor>-Element wiederholt.
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>

LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/attributionQualifierActor
Definition	Element für die Art der Zuschreibung an eine*n Akteur*in, über dessen Beteiligung Unklarheit herrscht
Anmerkung	Wenn ein Wert in <attributionQualifierActor> vorhanden ist, wird dieser auf der DDB-Objektseite nach dem Namen der Person oder Personengruppe/Körperschaft in Klammern angezeigt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Datentyp	Text
Validierungsregel	Wenn vorhanden, muss das Element einen Textwert (keinen URI) enthalten

<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>

LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/extentActor
Definition	Element, in dem der Teil eines Objekts/Werks genannt werden kann, welcher durch eine*n bestimmte*n Akteur*in hergestellt oder bearbeitet wurde.
Anmerkung	Sofern ein Wert vorhanden ist, wird er auf der DDB-Objektseite in Klammern hinter der Rollenangabe des oder der Akteur*in angezeigt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Datentyp	Text
Validierungsregel	Wenn vorhanden, muss das Element einen Textwert (keinen URI) enthalten

Beispiel

<roleActor>

```
<lido:eventActor>
  <lido:actorInRole>
    <lido:actor>
      <lido:nameActorSet>
        <lido:appellationValue>Wenzel Jamnitzer</lido:appellationValue>
      </lido:nameActorSet>
      <lido:vitalDatesActor>
        <lido:earliestDate>1508</lido:earliestDate>
        <lido:latestDate>1585</lido:latestDate>
      </lido:vitalDatesActor>
    </lido:actor>
    <lido:roleActor>
      <lido:term xml:lang="deu">Zeichner</lido:term>
      <lido:term xml:lang="eng">Illustrator</lido:term>
    </lido:roleActor>
    <lido:attributionQualifierActor>Zuschreibung</lido:attributionQualifierActor>
    <lido:extentActor>Bildausschnitt</lido:extentActor>
  </lido:actorInRole>
</lido:eventActor>
```

<culture> / <term>

DDB View-Label	Kultur
LIDO Elementname	<culture> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/culture/term
Attribute	xml:lang
Definition	Informationen zum kulturellen Kontext, aus dem das Objekt/Werk entstammt. Zu verwenden, wenn der/die Hersteller*in unbekannt oder der kulturelle Ursprung des Objektes/Werkes relevant ist. Enthält bspw. Bezeichnungen einer Kultur, Nation oder ethnischen Gruppe.
Anmerkung	Die Angabe der Kultur erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Wenn mehrere Kulturangaben erfolgen sollen, ist das Element <culture> zu wiederholen. Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	In der DDB werden Vorzugsbegriffe aus der <i>Gemeinsamen Normdatei (GND)</i> oder <i>Wikidata</i> empfohlen. Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

<culture> / <term>

```
<lido:eventSet>
  <lido:event>
    <lido:eventType>
      <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099"
>http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
      <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
      <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term>
    </eventType>
    <lido:culture>
      <lido:term xml:lang="deu">Liven</lido:term>
      <lido:term xml:lang="fra">Lives</lido:term>
    </lido:culture>
    <lido:culture>
      <lido:term xml:lang="deu">Belutschen</lido:term>
      <lido:term xml:lang="esp">Baluchies</lido:term>
    </lido:culture>
  </lido:event>
</lido:eventSet>
```

<eventDate>

LIDO Elementname	<eventDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für eine Datumsangabe innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte enthält
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja

<eventDate> / <displayDate>

DDB View-Label	Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<eventDate> / <displayDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/displayDate
Attribute	xml:lang
Definition	Verbale Datumsangabe, bevorzugt für die Anzeige
Anmerkung	Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann, z. B. "vor", "nach", "um", "19. Jahrhundert".
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

<eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Ereignis (wann)
----------------	-----------------

LIDO Elementname	<eventDate> / <date> / <earliestDate> UND <eventDate> / <date> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/latestDate
Definition	Elemente für Datumsangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt
Anmerkung	Wenn es sich um ein konkretes Jahr oder Datum handelt, wird es in beiden Elementen wiederholt.
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Nein
Datentyp	Text
Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen.

Beispiel

<eventDate> / <displayDate> <eventDate> / <date> / <earliestDate> <latestDate>	
<pre> <!-- Zeitraum --> <lido:eventDate> <lido:displayDate xml:lang="deu">16. Jahrhundert</lido:displayDate> <lido:date> <lido:earliestDate>1501</lido:earliestDate> <lido:latestDate>1600</lido:earliestDate> </lido:date> </lido:eventDate> <!-- Zeitpunkt --> <lido:eventDate> <lido:displayDate xml:lang="deu">11. März 1973</lido:displayDate> <lido:date> <lido:earliestDate>1973-03-11</lido:earliestDate> <lido:latestDate>1973-03-11</lido:earliestDate> </lido:date> </lido:eventDate> </pre>	

<periodName> / <term>

DDB View-Label	Periode
LIDO Elementname	<periodName> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/periodName/term
Attribute	xml:lang
Definition	Angabe über den Zeitraum, in dem das Ereignis stattfand. Das Element beinhaltet u. a. Informationen über geologische Zeitalter, archäologische, historische oder künstlerische Epochen, Stile oder Kunstströmungen/-bewegungen, deren Merkmale das Objekt/Werk repräsentiert.

Anmerkung	Die Angabe eines Zeitraums erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellungereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Wenn mehrere Angaben über Perioden erfolgen sollen, ist das Element <periodName> zu wiederholen. Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis. Wenn auch im lokalen Erfassungssystem kein direkter Bezug der Periode zu einem Ereignis in der Objektgeschichte vorliegt, dann empfiehlt es sich, ein Ereignis mit dem Ereignistyp "Unbekanntes Ereignis" anzulegen. Dieser Ereignistyp wird bei der Anzeige unterdrückt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	Beispiele sind "Neolithikum" als Zeitalter, "Impressionismus" für eine Stilepoche oder "Kubismus" für eine Kunstbewegung. In der DDB werden Vorzugsbegriffe aus dem Art and Architecture Thesaurus (R) und der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder Wikidata empfohlen. Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

Beispiel:

periodName / term
<pre> <lido:eventSet> <lido:event> <lido:eventType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term> </lido:eventType> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Pop-Art</lido:term> <lido:term xml:lang="dan">Popkunst</lido:term> </lido:periodName> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Kapitalistischer Realismus</lido:term> <lido:term xml:lang="pol">Realizm kapitalistyczny</lido:term> </lido:periodName> </lido:event> </lido:eventSet> <lido:eventSet> <lido:event> <lido:eventType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00011</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Gebrauch</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">Use</lido:term> </lido:eventType> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Jungsteinzeit</lido:term> <lido:term xml:lang="fra">Néolithique</lido:term> </lido:periodName> </lido:event> </lido:eventSet> </pre>



<eventPlace>

LIDO Elementname	<eventPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace
Attribute	sortorder
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem Ort innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte enthält
Anmerkung	Wenn das Attribut <i>sortorder</i> vorhanden ist, regelt dies die Reihenfolge der Anzeige der genannten Orte.
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja

<eventPlace> / <displayPlace>

DDB View-Label	Ereignis (wo)
LIDO Element name	<eventPlace> / <displayPlace>
Element pfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/displayPlace
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für den Ort, an dem etwas mit dem Objekt geschehen ist
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3. Wenn der standardkonforme Name eines Ortes geliefert wird, dann sollte der Wert in <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayPlace> geliefert werden. Wenn sowohl <displayPlace> als auch <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayPlace> angezeigt. Wenn nur <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.

<eventPlace> / <place> / <placeID>

LIDO Elementname	<eventPlace> / <place> / <placeID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/placeID
Attribute	type
Definition	Persistenter und normierter Identifikator für den Ort innerhalb des Ereignisses
Anmerkung	Die Lieferung von Normdaten oder kontrolliertem Vokabular wird stark empfohlen. Es sollen URIs aus dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Geonames oder Wikidata geliefert werden.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Datentyp	URI

Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, dann enthält das Attribut type von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 [URI].
--------------	---

<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Ereignis (wo)
LIDO Element name	<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Element pfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet/appellationValue
Attribute	xml:lang pref
Definition	Standardisierte Ansetzung für den Ort, an dem etwas mit dem Objekt geschehen ist
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3. Wenn der standardkonforme Name eines Ortes geliefert wird, dann sollte der Wert in <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayPlace> geliefert werden. Wenn sowohl <displayPlace> als auch <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayPlace> angezeigt. Wenn nur <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.

Beispiel

<eventPlace>
<pre> <lido:eventPlace> <lido:displayPlace xml:lang="deu">London</lido:displayPlace> <lido:place> <lido:placeID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://sws.geonames.org/2643743/</lido:placeID> <lido:namePlaceSet> <lido:appellationValue xml:lang="deu" lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169">London</lido:appellationValue> </lido:namePlaceSet> </lido:place> </lido:eventPlace> </pre>

<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>

DDB View-Label	Material/Technik
LIDO Elementname	<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/displayMaterialsTech
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für Material- und Technikangaben zum Objekt/Werk

Anmerkung	Die Angabe der Material- und Technikangaben erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

Beispiel

<displayMaterialsTech>
<pre> <lido:event> <lido:eventMaterialsTech> <lido:displayMaterialsTech>Holzschnitt auf Japanpapier</lido:displayMaterialsTech> </lido:eventMaterialsTech> </lido:event> </pre>

<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

DDB View-Label	Ereignis (Beschreibung)
LIDO Elementname	<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Eine Beschreibung in Textform des betreffenden Ereignisses.
Anmerkung	Liegen mehrere beschreibende Texte vor, können diese durch eine Wiederholung des Elements <eventDescriptionSet> geliefert und mithilfe des Attributes <i>type</i> unterschieden werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.

Beispiel

<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

```
<!-- Beispiel für Ereignisart "Ausstellung" -->
<lido:event>
  <lido:eventType>
    <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00225</lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="deu">Ausstellung</lido:term>
  </lido:eventType>
  <lido:eventDescriptionSet>
    <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Anlässlich der 31. Biennale di Venezia erhält Alberto Giacommetti den großen Skulpturenpreis. Zu der hier gezeigten Werkauswahl gehört auch L'Homme qui marche I.
  </lido:descriptiveNoteValue>
  </lido:eventDescriptionSet>
</lido:event>

<!-- Beispiel für Ereignisart "Zerstörung" -->
<lido:event>
  <lido:eventType>
    <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00026</lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="deu">Zerstörung (Aktivität)</lido:term>
  </lido:eventType>
  <lido:eventDescriptionSet>
    <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Abtragung bei der Neugestaltung des Hauptmarktes 1855.</lido:descriptiveNoteValue>
  </lido:eventDescriptionSet>
</lido:event>
```