

<dc:creator>

Name

creator

Beschreibung

Eine Entität, die wesentlich für die Erstellung der Ressource verantwortlich ist.

Wird verwendet

als Prädikat von [<dcat:CatalogRecord>](#) zur Angabe der für die Erstellung des Objektdatensatzes verantwortlichen Organisation ([Identifikator für den Datenpartner](#)).

als Prädikat von [<rdf:Description>](#) zur Angabe der Urheber des Kulturerbeobjekts.

als Prädikat von [<edm:WebResource>](#) zur Angabe der Urheber der in der DDB bereitgestellten [digitalen Repräsentation des Kulturerbeobjekts](#).

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

1/1 als Prädikat von [<dcat:CatalogRecord>](#)

0/n als Prädikat von [<rdf:Description>](#)

0/n als Prädikat von [<edm:WebResource>](#)

Attribute

[xml:lang](#) (optional) - Sprache, in der der Name der Entität vorliegt.

Unterelemente

[<dcterms:Agent>](#) (optional)

Modellierungshinweis

Zur Identifikation des Urhebers des Objektdatensatzes (<dc:creator> als Prädikat von [<dcat:CatalogRecord>](#)) wird der Identifikator für den Datenpartner (z. B. ISIL-Identifikator oder Provider-ID aus der DDB-Registrierung) als Objekt von <dc:creator> angegeben.

Für den Urheber des Kulturerbeobjekts oder der digitalen Repräsentation des Kulturerbeobjekts wird die Zulieferung einer Vorzugsbezeichnung und eines http-URIs aus einem [kontrollierten Vokabular](#) empfohlen. Derzeit können in der DDB nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#) für Personen, Familien und Körperschaften ausgewertet werden. Wird sowohl eine Vorzugsbezeichnung als auch ein http-URI aus einem kontrollierten Vokabular angegeben, ist die Modellierung mit dem typisierten Knoten [<dcterms:Agent>](#) als Objekt von <dc:creator> zu verwenden. Die Angabe des http-URIs erfolgt dann in der [rdf:about](#)-Aussage von [<dcterms:Agent>](#), die Angabe der dazugehörigen Vorzugsbezeichnung in dessen Prädikat [<skos:prefLabel>](#). Einfache Vorzugsbezeichnungen ohne http-URI können in <dc:creator> angegeben werden; für die Datenlieferung an die DDB wird die Modellierung mit einem blinden typisierten Knoten jedoch bevorzugt.

Beispiele

Identifikator für den Datenpartner

```
<dcterms:isReferencedBy>
  <dcat:CatalogRecord>
    ...
    <dc:creator>99900556</dc:creator>
    ...
  </dcat:CatalogRecord>
</dcterms:isReferencedBy>
```

Urheber des Kulturerbeobjekts oder der digitalen Repräsentation

Urheber: nur Vorzugsbezeichnung - einfache Modellierung

```
<dc:creator>Tischbein, Johann Heinrich</dc:creator>
```

Urheber: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<dc:creator>
  <dcterms:Agent>
    <skos:prefLabel>Tischbein, Johann Heinrich</skos:prefLabel>
  </dcterms:Agent>
</dc:creator>
```

Urheber: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dc:creator>
  <dcterms:Agent rdf:about="https://d-nb.info/gnd/118758349">
    <skos:prefLabel>Tischbein, Johann Heinrich</skos:prefLabel>
  </dcterms:Agent>
</dc:creator>
```

URI

<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>

Weitere Informationen

<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>