

<dc:identifizier>

Name

identifer

Beschreibung

Ein eindeutiger Verweis auf die Ressource innerhalb eines bestimmten Kontexts.

Wird verwendet

als Prädikat von [<dcat:CatalogRecord>](#) für die Angabe des [Haupt-Identifikators für den Datensatz](#). Der Wert entspricht dem Identifikator in der [rdf:about](#)-Aussage von [<rdf:Description>](#).

als Prädikat von [<rdf:Description>](#) für die Angabe weiterer Identifikatoren des Kulturerbeobjekts.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

1/1 als Prädikat von [<dcat:CatalogRecord>](#)

0/n als Prädikat von [<rdf:Description>](#)

Attribute

-

Unterelemente

nur für <dc:identifizier> als Prädikat von <rdf:Description>:

[<bf:Doi>](#) (optional)

[<bf:Hdl>](#) (optional)

[<bf:Identifier>](#) (optional)

[<bf:Isbn>](#) (optional)

[<bf:Issn>](#) (optional)

[<bf:Urn>](#) (optional)

Modellierungshinweis

Die Differenzierung verschiedener Identifikatoren-Typen (Identifikator des Datensatzes, DOI, ISBN, URN etc.) erfolgt über die Modellierung mit einem blindem Knoten als Objekt von <dc:identifizier>, der mit einer Klasse aus dem Bibframe-Namensraum typisiert wird. Der Wert des Identifikators wird dann unabhängig davon, ob es sich um einen http-URI oder einen String handelt, im Prädikat [<rdf:value>](#) des typisierten blinden Knotens angegeben.

Beispiele

Haupt-Identifikator des Datensatzes

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  <dcterms:isReferencedBy>
    <dcat:CatalogRecord>
      <dc:identifier>providerItemID_12345</dc:identifier>
      ...
    </dcat:CatalogRecord>
  </dcterms:isReferencedBy>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: Digital Object Identifier

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Doi>
      <rdf:value>https://doi.org/10.5281/zenodo.8304769</rdf:value>
    </bf:Doi>
  </dc:identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: Handle

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Hdl>
      <rdf:value>http://hdl.handle.net/10419/54585</rdf:value>
    </bf:Hdl>
  </dc:identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: Nicht spezifizierter Identifikator

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Identifier>
      <rdf:value>F5942</rdf:value>
    </bf:Identifier>
  </dc:Identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: International Standard Book Number

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Isbn>
      <rdf:value>978-3-486-41649-7</rdf:value>
    </bf:Isbn>
  </dc:Identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: International Standard Serial Number

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Issn>
      <rdf:value>0937-8367</rdf:value>
    </bf:Issn>
  </dc:Identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

Identifikator: Uniform Resource Number

```
<rdf:Description rdf:about="providerItemID_12345">
  ...
  <dc:identifier>
    <bf:Urn>
      <rdf:value>urn:nbn:de:0168-ssoar-362617</rdf:value>
    </bf:Urn>
  </dc:Identifier>
  ...
</rdf:Description>
```

URI

<http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier>

Weitere Informationen

<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier>