<dcterms:Location>

Name

Location

Beschreibung

Eine räumliche Region oder ein benannter Ort.

Wird verwendet

zur Modellierung eines typisierten Knotens als Objekt von

- [<dcterms:spatial>](#)
- [<edm:currentLocation>](#)
- [<marcrel:pup>](#)

Der typisierte Knoten dient zur eindeutigen Zuordnung eines URIs und einer Vorzugsbezeichnung einer Ortsangabe aus einem [kontrollierten Vokabular](#) zu den jeweiligen Prädikaten.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

0/n

Attribute

[rdf:about](#) (optional)

Unterelemente

[<skos:prefLabel>](#) (verpflichtend)

Modellierungshinweis

Die Angabe der Vorzugsbezeichnung der Ressource erfolgt im Prädikat [<skos:prefLabel>](#) von [<dcterms:Location>](#). Wenn die Ressource zudem mit einem http-URI aus einem kontrollierten Vokabular identifiziert werden kann, erfolgt die Angabe des http-URIs in der [rdf:about](#)-Aussage von [<dcterms:Location>](#).

Beispiele

Örtliches Thema [<dcterms:spatial>](#):

Ort: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<dcterms:spatial>
  <dcterms:Location>
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Berlin-Schöneberg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</dcterms:spatial>
```

Ort: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dcterms:spatial>
  <dcterms:Location rdf:about="https://d-nb.info/gnd/4087340-7">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Berlin-Schöneberg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</dcterms:spatial>
```

Standort <edm:currentLocation>:

Ort: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<edm:currentLocation>
  <dcterms:Location>
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Georg-August-Universität Göttingen. Kunstsammlung</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</edm:currentLocation>
```

Ort: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<edm:currentLocation>
  <dcterms:Location rdf:about="https://d-nb.info/gnd/2016831-7">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Georg-August-Universität Göttingen. Kunstsammlung</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</edm:currentLocation>
```

Veröffentlichungsort <marcrel:pup>:

Ort: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<marcrel:pup>
  <dcterms:Location>
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Hamburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</marcrel:pup>
```

Ort: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<marcrel:pup>
  <dcterms:Location rdf:about="https://d-nb.info/gnd/4023118-5">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Hamburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</marcrel:pup>
```

URI

<http://purl.org/dc/terms/Location>

Weitere Informationen

<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/Location>