

rdf:about

Name

about

Beschreibung

Wird in einer RDF/XML-Serialisierung für einen URI-Verweis auf das Subjekt des RDF-Statements verwendet.

Wird verwendet

als Attribut in [`<rdf:Description>`](#) zur Angabe des URI des Kulturerbeobjekts.

als Attribut in [`<dcterms:Agent>`](#) zur Angabe des URI eines Akteurs.

als Attribut in [`<dcterms:Location>`](#) zur Angabe des URI eines Orts.

als Attribut in [`<skos:Concept>`](#) zur Angabe des URI eines Begriffs.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

0/1

Attribute

Unterelemente

Modellierungshinweis

Beispiele

Identifikator für das Kulturerbeobjekt:

```
<rdf:Description rdf:about="oai:baw:663258bf-39ff-45bc-9a5e-46dcd4fe193f">
    <dcterms:isReferencedBy>
        <dcat:CatalogRecord>
            <dc:identifier>oai:baw:663258bf-39ff-45bc-9a5e-46dcd4fe193f</dc:identifier>
            <dc:creator>00011872</dc:creator>
            <dcterms:license rdf:resource="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" />
        </dcat:CatalogRecord>
    </dcterms:isReferencedBy>
    <dc:title xml:lang "ger">Schleuse Schwabenheim Unterwasser</dc:title>
    ...
</rdf:Description>
```

Identifikator eines Akteurs [`<dcterms:Agent>`](#):

Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dc:subject>
  <dcterms:Agent rdf:about="https://d-nb.info/gnd/118772635">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Zeus</skos:prefLabel>
  </dcterms:Agent>
</dc:subject>
```

Identifikator eines Orts [<dcterms:Location>](#):

```
<dcterms:spatial>
  <dcterms:Location rdf:about="https://d-nb.info/gnd/4093976-5">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Griechenland (Altertum)</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</dcterms:spatial>
```

Identifikator eines Begriffs [<skos:Concept>](#):

```
<dc:subject>
  <skos:Concept rdf:about="https://d-nb.info/gnd/7508662-1">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Griechische Mythologie</skos:prefLabel>
  </skos:Concept>
</dc:subject>
```

URI

Weitere Informationen

<https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/>