

<rdf:value>

Name

value

Beschreibung

Wird für die Angabe strukturierter Werte verwendet.

Wird verwendet

als Prädikat von folgenden blinden bzw. typisierten Knoten, wenn der sich Wert um einen strukturierten Wert und nicht um ein Label handelt:

- [<bf:Doi>](#)
- [<bf:Hdl>](#)
- [<bf:Identifier>](#)
- [<bf:Isbn>](#)
- [<bf:Issn>](#)
- [<bf:Urn>](#)
- [<dcterms:ProvenanceStatement>](#)

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

1/1

Attribute

-

Unterelemente

-

Modellierungshinweis

URLs als Werte für Identifier werden wie literale Werte behandelt.

Beispiele

Nicht spezifizierter Identifier [<bf:Identifier>](#):

```
<dc:identifier>
  <bf:Identifier>
    <rdf:value>HB01801</rdf:value>
  </bf:Identifier>
</dc:identifier>
```

Identifier: Uniform Resource Number [<bf:Urn>](#):

```
<dc:identifier>
  <bf:Urn>
    <rdf:value>urn:nbn:de:0168-ssoar-200117</rdf:value>
  </bf:Urn>
</dc:identifier>
```

URI

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value>

Weitere Informationen

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_value