

<marcrel:pup>

Name

Publication place

Beschreibung

Der Ort, an dem eine Ressource veröffentlicht wird.

Wird verwendet

als Prädikat von [<rdf:Description>](#) zur Angabe des Orts, an dem das Kulturerbeobjekt veröffentlicht wurde.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

0/n

Attribute

[xml:lang](#) (optional)

Unterelemente

[<dcterms:Location>](#) (optional)

Modellierungshinweis

Die Zulieferung einer Vorzugsbezeichnung und eines http-URIs aus einem [kontrollierten Vokabular](#) wird empfohlen.

Wird sowohl eine Vorzugsbezeichnung als auch ein http-URI aus einem kontrollierten Vokabular angegeben, ist die Modellierung mit dem typisierten Knoten [<dcterms:Location>](#) als Objekt von [<marcrel:pub>](#) zu verwenden. Die Angabe des http-URIs erfolgt dann in der [rdf:about](#)-Aussage von [<dcterms:Location>](#), die Angabe der dazugehörigen Vorzugsbezeichnung in dessen Prädikat [<skos:prefLabel>](#). Einfache Vorzugsbezeichnungen ohne http-URI können in [<marcrel:pub>](#) angegeben werden; für die Datenlieferung an die DDB wird die Modellierung mit einem blinden typisierten Knoten jedoch bevorzugt.

Beispiele

Nur Vorzugsbezeichnung - einfache Modellierung

```
<marcrel:pup xml:lang="ger">Hamburg</marcrel:pup>
```

Nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<marcrel:pup>
  <dcterms:Location>
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Hamburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</marcrel:pup>
```

Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<marcrel:pup>
  <dcterms:Location rdf:about="https://d-nb.info/gnd/4023118-5">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Hamburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Location>
</marcrel:pup>
```

URI

<http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pup>

Weitere Informationen

<https://id.loc.gov/vocabulary/relators/pup.html>