

<C>

Name

Gliederungselement der Erschließung

Component

Beschreibung

<C> ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern finden sich in den verschiedenen untergeordneten Elementen.

Das Element <C> bzw. die untergeordneten Elemente enthalten die eigentlichen Erschließungsangaben, gegliedert nach Verzeichnungsstufen.

In der Tektonik-EAD:

Je nach `level`-Attribut ist <C> das Hüllenelement für die Archivtektonik insgesamt (`level="collection"`), einzelne Gliederungspunkte der Tektonik (`level="class"`), Bestandsserien (`level="series"`) oder einzelne Bestände (`level="file"`).

In der Findbuch-EAD:

Je nach `level`-Attribut ist <C> das Hüllenelement für den Bestand/das Findbuch insgesamt (`level="collection"`), einzelne Gliederungspunkte/Rubriken der Klassifikation des Findbuchs (`level="class"`), Aktenserien (`level="series"`), einzelne Verzeichnungseinheiten/Archivalien/Titelaufnahmen (`level="file"`) oder einzelne Vorgänge innerhalb von Verzeichnungseinheiten (`level="item"`).

Wird verwendet innerhalb von

<dsc> (oberstes/äußerstes <C>-Element - (`level="collection"`))

<C> (alle weiteren in <C> verschachtelten <C>-Elemente (alle untergeordneten `level`))

Verwendung

1/*

Werte

-

Elemente verpflichtend

<did>

Elemente optional

<C> (für untergeordnete Gliederungselemente der Erschließung, etwa ein Klassifikationspunkt (`level="class"`) innerhalb des Bestandsdatensatzes (`level="collection"`), oder ein Archivale (`level="file"`) innerhalb einer Serie (`level="series"`))

<scopecontent> (Findbucheinleitung, daher nur in der Tektonik-EAD auf `level="file"` und in der Findbuch-EAD auf `level="collection"`)

<relatedmaterial> (Literaturhinweise zum Findbuch, daher nur in der Tektonik-EAD auf `level="file"` und in der Findbuch-EAD auf `level="collection"`)

<otherfindaid> (nur in der Findbuch-EAD)

<accessrestrict> (In der Tektonik EAD auf Ebene `level="collection"` nicht vorhanden, da hier das gesamte Archiv und keine Erschließungsebene im engeren Sinn gemeint ist.)

<userrestrict>

<odd> (In der Tektonik-EAD auf Ebene `level="collection"` nicht vorhanden, da hier das gesamte Archiv und keine Erschließungsebene im engeren Sinn gemeint ist.)

<daogrp> (Nur in der Findbuch-EAD auf Ebene `level="file"` und `level="item"` vorhanden, da nur auf diesen Erschließungsebenen Digitalisate angehängt werden können.)

<index> (In der Tektonik-EAD auf Ebene `level="collection"` nicht vorhanden, da hier das gesamte Archiv und keine Erschließungsebene im engeren Sinn gemeint ist.)

Attribute verpflichtend

`level`

`id` - Es ist zentral, dass jedes c-Element unter dem Attribut `id` eine eindeutige ID zur Identifikation erhält, damit alle Verzeichnungseinheiten fehlerfrei in die DDB und das Archivportal-D geladen werden können und um die Verknüpfung von Tektonik- und Findbuch-EAD herzustellen.

Attribute optional

-

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <did>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <otherfindaid>
            <!-- (...) -->
          </otherfindaid>
          <accessrestrict>
            <!-- (...) -->
          </accessrestrict>
          <userrestrict>
            <!-- (...) -->
          </userrestrict>
          <odd>
            <!-- (...) -->
          </odd>
          <index>
            <!-- (...) -->
          </index>
          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
            <did>
              <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
            </did>
          </c>
        </c>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```

```

        </did>
        <c level="file" id="Identifler_des_Findbuchs">
          <did>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <scopecontent encodinganalog="Einleitung">
            <!-- (...) -->
          </scopecontent>
          <relatedmaterial>
            <!-- (...) -->
          </relatedmaterial>
          <accessrestrict>
            <!-- (...) -->
          </accessrestrict>
          <index>
            <!-- (...) -->
          </index>
          <odd>
            <!-- (...) -->
          </odd>
          <otherfindaid>
            <!-- (...) -->
          </otherfindaid>
        </c>
      </c>
    </c>
  </dsc>
</archdesc>
</ead>

```

Findbuch-EAD

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifler_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <scopecontent encodinganalog="Einleitung">
          <!-- (...) -->
        </scopecontent>
        <relatedmaterial>
          <!-- (...) -->
        </relatedmaterial>
        <accessrestrict>
          <!-- (...) -->
        </accessrestrict>
        <odd>
          <!-- (...) -->
        </odd>
        <index>
          <!-- (...) -->
        </index>
      <c level="class" id="Identifler_der_Rubrik">
        <did>

```

```
        <!-- (...) -->
</did>
<otherfindaid>
    <!-- (...) -->
</otherfindaid>
<accessrestrict>
    <!-- (...) -->
</accessrestrict>
<userrestrict>
    <!-- (...) -->
</userrestrict>

<odd>
    <!-- (...) -->
</odd>

<index>
    <!-- (...) -->
</index>
<c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
    <did>
        <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
    </did>
    <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
        <did>
            <!-- (...) -->
        </did>
        <otherfindaid>
            <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
        <accessrestrict>
            <!-- (...) -->
        </accessrestrict>
        <userrestrict>
            <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <odd>
            <!-- (...) -->
        </odd>
        <daogrp id="Identifizier_des_Digitalisats">
            <!-- (...) -->
        </daogrp>
        <index>
            <!-- (...) -->
        </index>
    </c>
</c>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>
```