

<abstract>

Name

Enthält-Vermerk, Erläuterung zu einer Gliederungsstufe/Serie/Bestand
Abstract

Beschreibung

Das Element **<abstract>** kommt sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch-EAD vor:

Tektonik-EAD:

<abstract> enthält auf **<c level="class">** Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe der Tektonik, auf **<c level="series">** zu einer Bestandsserie oder auf **<c level="file">** eine kurze Bestandsbeschreibung

Findbuch-EAD:

<abstract> enthält auf **<c level="collection">** eine kurze Bestandsbeschreibung, auf **<c level="class">** Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe der Klassifikation des Bestandes, auf **<c level="series">** Erläuterungen zu einer Serie, auf **<c level="file">** den Enthältvermerk der Verzeichnungseinheit und auf **<c level="item">** den Enthältvermerk eines Vorgangs. Durch das Attribut **type** kann der Enthältvermerk bei **<c level="file">** und **<c level="item">** z.B. als **type="enthält u.a."** zusätzlich gekennzeichnet werden.

Wird verwendet innerhalb von

<did>

Verwendung

0/*

Werte

Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

Vornehmlich in der Findbuch-EAD auf **<c level="file">** und **<c level="item">** zur Spezifizierung, z.B. **<abstract type="enthält u.a.">**

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "  
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink  
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"  
  audience="external">  
  
  <!-- (...) -->  
  
  <archdesc level="collection" type="Tektonik">  
  
    <!-- (...) -->  
  
    <dsc>  
  
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">  
        <!-- (...) -->  
  
        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">  
          <did>  
            <!-- (...) -->  
            <abstract>Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe</abstract>  
            <!-- (...) -->  
          </did>  
          <!-- (...) -->  
  
          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">  
            <did>  
              <!-- (...) -->  
              <abstract>Erläuterungen zu einer Bestandsserie</abstract>  
              <!-- (...) -->  
            </did>  
  
            <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">  
              <did>  
                <!-- (...) -->  
                <abstract>Kurze Bestandsbeschreibung</abstract>  
                <!-- (...) -->  
              </did>  
              <!-- (...) -->  
  
            </c>  
          </c>  
        </c>  
      </dsc>  
    </archdesc>  
  </ead>
```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- (...) -->
          <abstract>Kurze Bestandsbeschreibung</abstract>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <abstract>Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe</abstract>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <did>
              <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
            </did>

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <did>
                <!-- (...) -->
                <abstract type="enthält u.a.">"Enthält u.a."-Vermerk</abstract>
                <abstract type="darin">Darin-Vermerk</abstract>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->

                </c>

              </c>

            </c>

          </c>

        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```