<archdesc>

Name

Archivische Erschließung

Archival Description

Beschreibung

<archdesc> ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern finden sich in den verschiedenen untergeordneten Elementen.

In <archdesc> bzw. den untergeordneten Elementen finden sich alle Erschließungsinformationen. Es ist ein grundlegendes, verpflichtendes Element. Es wird sowohl in der Tektonik-EAD, als auch in der Findbuch-EAD verwendet und macht in der Regel den Großteil der Datei aus.

Wird verwendet innerhalb von

<ead>

Verwendung

1/1

Werte

-

Elemente verpflichtend

<did>

<dsc>

Elemente optional

<otherfindaid> (in der Findbuch-EAD)

<userestrict> (in der Findbuch-EAD)

Attribute verpflichtend

type

level

Attribute optional

-

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9  http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
    audience="external">

    <!-- (...) -->

    <archdesc level="collection" type="Tektonik">
        <did>
            <!-- (...) -->
        </did>
         <!-- (...) -->
     </archdesc>

</ead>
```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9  http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
    audience="external">

    <!-- (...) -->

    <archdesc level="collection" type="Findbuch">
        <did>
            <!-- (...) -->
        </did>
        <userestrict>
            <!-- (...) -->
        </userestrict>
        <otherfindaid>
            <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
    </archdesc>

</ead>
```