

<corpname>

Name

Körperschaftsname

Corporate Name

Beschreibung

In der Tektonik-EAD:

In <**archdesc level="collection"**> <**did**> <**repository**>: Name der dem Archiv übergeordneten Behörde (z.B. bei einem Landesarchiv mit verschiedenen Standorten, die jeweils einzelne Tektoniken liefern)

In <**c level="collection"**> <**did**> <**repository**>: Name des Archivs oder des Datenaggregators (im Fall des Aggregators wird dieses Element durch die DDB automatisch befüllt.)

In <**c level="class", "series", "file"**> <**index**> <**indexentry**>: Indexbegriff Körperschaft

In der Findbuch-EAD

In <**archdesc level="collection"**> <**did**> <**repository**>: Name des Archivs oder des Datenaggregators (im Fall des Aggregators wird dieses Element durch die DDB automatisch befüllt.)

In <**c level="class", "series", "file", "item"**> <**index**> <**indexentry**>: Indexbegriff Körperschaft

Wird verwendet innerhalb von

<**repository**>

<**indexentry**>

Verwendung

In der Tektonik-EAD:

Unter: <**archdesc level="collection"**> <**did**> <**repository**>: 0/1

Unter: <**c level="collection"**> <**did**> <**repository**>: 1/1

Unter: <**c level="class", "series", "file"**> <**index**> <**indexentry**>: 0/*

In der Findbuch-EAD

Unter: <**archdesc level="collection"**> <**did**> <**repository**>: 1/1

Unter: <**c level="class", "series", "file", "item"**> <**index**> <**indexentry**>: 0/*

Werte

Körperschaftsnamen als Freitext (Im Fall des Aggregators wird dieses Element durch die DDB automatisch befüllt.)

Elemente verpflichtend

Elemente optional

Attribute verpflichtend

role

id (In der Tektonik-EAD auf <c level="collection"> und in der Findbuch-EAD auf <archdesc level="collection">: Identifier des Archivs)

Attribute optional

source (bei Verwendung in <indexentry>)

authfilenumber (bei Verwendung in <indexentry>)

Beispiel

Beispiel für Verwendung in c -> index -> indexentry (hier nur dargestellt für <c level="file">)

```
<c level="file" id="Identifier_der_Titelaufnahme">

    <!-- (...) -->

    <index>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Indexbegriff-Typ für Körperschaften -->
        <indexentry>
            <corpname role="Rolle" source="Normvokularname" authfilenumber="Normvokular_Nummer"
                >Indexbegriff Körperschaft</corpname>
        </indexentry>
    </index>

    <!-- (...) -->

</c>
```

Beispiel zur Verwendung in archdesc/did/repository (Findbuch-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
    http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
    audience="external">

    <!-- (...) -->

    <archdesc level="collection" type="Findbuch">
        <did>
            <!-- (...) -->

            <repository>
                <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
                <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
                <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
                    id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
                <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
                automatisch befüllt) -->

                <!-- (...) -->
            </repository>

        </did>
        <!-- (...) -->

    </archdesc>
</ead>
```

Beispiel zur Verwendung in archdesc/did/repository (Tektonik-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
      xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
      http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
      audience="external">

    <!-- (...) -->

    <archdesc level="collection" type="Tektonik">
      <did>
        <repository label="Baden-Württemberg">
          <corpname role="Übergeordnete Institution">Gesamtbehörde</corpname>
        </repository>
      </did>

    <!-- (...) -->

    </archdesc>
  </ead>
```

Beispiel zur Verwendung in c[@level="collection"]/did/repository (Tektonik-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
      xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
      http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
      audience="external">

    <!-- (...) -->

    <archdesc level="collection" type="Tektonik">
      <!-- (...) -->

      <dsc>
        <c level="collection" id="Identifier_der_Archivtektonik">
          <did>
            <repository>
              <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
              <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
              <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
                        id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
              <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
                  automatisch befüllt) -->
            <!-- (...) -->
            </repository>
          <!-- (...) -->
          </did>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```