

<date>

Name

Datum

Date

Beschreibung

Unter [<creation>](#): Erstellungsdatum der EAD-Datei.

Unter [<c>](#) [<odd>](#) [<p>](#): Weitere Erschließungsangaben in Datumsform (z.B. Geburtsdatum). Hier wird die Art der Datumsangabe (z.B. Geburtsdatum) in [<head>](#) geschrieben, nur das [<date>](#)-Element in [<p>](#). Kann bei Elementen aller Verzeichnungsebenen genutzt werden.

Wird verwendet innerhalb von

[<creation>](#)

[<c>](#) [<odd>](#) [<p>](#)

Verwendung

1/1

Werte

Datum als Freitext, zusätzlich wird das normierte Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) ins Attribut [normal](#) geschrieben.

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

[normal](#)

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel in <creation>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <eadheader>
    <eadid>
      <!-- (...) -->
    </eadid>
    <filedesc>
      <!-- (...) -->
    </filedesc>
    <profiledesc>
      <creation>
        <date normal="2019-01-29">Erstellungsdatum des Findbuchs</date>
      </creation>
    </profiledesc>
  </eadheader>

  <archdesc>
    <!-- (...) -->
  </archdesc>
</ead>
```

Beispiel in <c> <odd> <p>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <!-- (...) -->
          <odd>
            <head>Sonstige Erschließungsangaben in Datumform Überschrift (z.B.: Geburtsdatum)<
/head>
              <p>
                <date normal="1901-01-01">Datum</date>
              </p>
            </odd>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <!-- (...) -->
              <odd>
                <head>Sonstige Erschließungsangaben in Datumform Überschrift (z.B.:
Geburtsdatum)</head>
                <p>
                  <date normal="1901-01-01">Datum</date>
                </p>
              </odd>
            <!-- (...) -->

            <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
              <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```