

<eadid>

Name

Identifiziert die EAD-Datei

EAD Identifier

Beschreibung

In diesem Element findet sich der Identifier der Tektonik (Tektonik-EAD) oder des Findbuchs (Findbuch-EAD). Die Werte hierfür werden aus dem System des Datengebers übernommen.

Im Attribut [mainagencycode](#) wird der ISIL des Datengebers angegeben (verpflichtend), und im Attribut [url](#) der Link zur Website des Datengebers (verpflichtend).

Wird verwendet innerhalb von

[<eadheader>](#)

Verwendung

1/1

Werte

Identifiziert die Tektonik oder das Findbuch als Freitext.
Der Wert muss dem XML-Datentyp xs:ID entsprechen.

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

[mainagencycode](#)

[url](#)

Attribute optional

-

Beispiel

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
      xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
      http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
      audience="external">

  <eadheader countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"
    repositoryencoding="iso15511" scriptencoding="iso15924">
    <eadid mainagencycode="DE-ISIL" url="Link_zur_Übergeordneten_Institution/Archiv"
    >Identifizier_der_Archivtektonik</eadid>
    <filedesc>
      <titlestmt>
        <titleproper>"Archivname" (Archivtektonik)</titleproper>
      </titlestmt>
    </filedesc>
    <profiledesc>
      <creation>
        <date normal="2019-01-29">Erstellungsdatum der Tektonik</date>
      </creation>
    </profiledesc>
  </eadheader>

  <archdesc>
    <!-- (...) -->
  </archdesc>
</ead>

```