

<extent>

Name

Umfang

Extent

Beschreibung

Umfangsangabe in laufenden Metern, Zentimetern, Blatt o.ä.

Tektonik-EAD:

Angabe über den Umfang der Tektonik und der darin befindlichen Bestände

Findbuch EAD:

Angabe über den Umfang des Bestands, der Klassifikationsebene, der Serie, des Archivaes oder des Vorgangs

Wird verwendet innerhalb von

<physdesc>

Verwendung

0/1

Werte

Umfangsangabe als Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <physdesc>
              <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
              <dimensions>Maße</dimensions>
              <extent>Umfang</extent>
            </physdesc>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
            <did>
              <!-- (...) -->
              <physdesc>
                <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                <dimensions>Maße</dimensions>
                <extent>Umfang</extent>
              </physdesc>
              <!-- (...) -->
            </did>

            <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
              <did>
                <!-- (...) -->
                <physdesc>
                  <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                  <dimensions>Maße</dimensions>
                  <extent>Umfang</extent>
                </physdesc>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->
            </c>
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```

Findbuch-EAD

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- (...) -->
          <physdesc>
            <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
            <dimensions>Maße</dimensions>
            <extent>Umfang</extent>
          </physdesc>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->
        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <physdesc>
              <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp<
/genreform>
              <dimensions>Maße</dimensions>
              <extent>Umfang</extent>
            </physdesc>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->
          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <did>
                <!-- (...) -->
                </origination>
                <physdesc>
                  <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                  <dimensions>Maße</dimensions>
                  <extent>Umfang</extent>
                </physdesc>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->
              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>

```

