

<extref>

Name

Link zum Archiv, zum Online-Findbuch oder zur Online-Titelaufnahme

Extended Reference

Beschreibung

Das Element [<extref>](#) kann Links zu verschiedenen externen Ressourcen enthalten.

Der Link findet sich im Attribut [xlink:href](#). [xlink:role](#) gibt dagegen lediglich die Art des Links (Link zum Archiv, Link zum Onlinefindbuch etc.) an. Das Element selbst hat keinen Inhalt.

In [<repository>](#) wird [<extref>](#) als ergänzende Information über das Archiv verwendet und enthält einen Link zur Webseite des Archivs. Als Untererelement von Repository kommt [<extref>](#) nur jeweils maximal einmal pro Tektonik- und Findbuch-EAD-Datei vor.

In [<otherfindaid>](#) verweist [<extref>](#) auf andere (Online-) Findmittel desselben Bestands. In der Regel wird hier das Online-Findmittel auf der Webseite des Archivs verlinkt. Dies kann auf allen Verzeichnungsebenen ([<c level>](#)) geschehen. Der Link führt dann zur Tektonik insgesamt, zu einzelnen Tektonikebenen, zum Bestand, zur Bestandsklassifikation, zur Serie, zum Archivale oder zum Vorgang.

In [<userestrict>](#) [<p>](#) bietet [<extref>](#) den Link zur Lizenzauszeichnung für Metadaten ([<userestrict type="ead">](#)) beziehungsweise für Digitalisate ([<userestrict type="dao">](#)). Dies kann auf allen Verzeichnungsebenen ([<c level>](#)) geschehen. Die Lizenzauszeichnung bezieht sich dann jeweils auf die Tektonik insgesamt, auf die einzelnen Tektonikebenen, auf den Bestand, auf die Bestandsklassifikation, auf die Serie, das Archivale oder den Vorgang.

Wird verwendet innerhalb von

[<repository>](#)

[<otherfindaid>](#)

[<userestrict>](#) [<p>](#)

Verwendung

1/1

Werte

-

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

[xlink:role](#)

[xlink:href](#)

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel in <repository>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">
    <did>
      <repository label="Baden-Württemberg">
        <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
        <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
          id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
automatisch befüllt) -->
        <address>
          <addressline>Adresse des Archivs + Email</addressline>
        </address>
        <extref xlink:role="url_archive" xlink:href="Link_zur_Website_des_Archivs">Name des Archivs<
/extref>
      </repository>
    </did>

    <!-- (...) -->

  </archdesc>
</ead>
```

Beispiel in <otherfindaid>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <extref xlink:role="url_archivalunit" xlink:href="
Permalink_zur_Anzeige_im_Herkunftssystem">
                                Titelaufnahme im Angebot des Archivs
                                </extref>
          </otherfindaid>
          <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
            <!-- (...) -->
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```

Beispiel in <userrestrict> --> <p>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechtheinweis kann in den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <p>Rechtheinweis</p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten hinterlegt
werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0
            1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="dao">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY
            3.0</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <!-- (...) -->
        </c>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```