

<head>

Name

Titel / Überschrift
Heading

Beschreibung

<head> kann für Überschriften für verschiedene Verwendungszwecke genutzt werden:

In <userrestrict>: z.B. für die Angabe "Creative Commons", während unter <p> der Name und der Link zur eigentlichen Lizenz festgehalten werden.

In <accessrestrict>: als Überschrift für die Zugangsbeschränkung (z.B. "Sperrfrist")

In <odd>: Überschrift für sonstige Erschließungsangaben auf allen Verzeichnungsebenen (z.B. "Geburtsdatum" auf der Ebene "Archivale")

In <scopecontent>: Überschrift der Bestandseinleitung auf Bestandsebene (sowohl in der Tektonik-, als auch in der Findbuch-EAD)

In <relatedmaterial>: Überschrift für den Verweis auf verwandte Bestände oder Literatur auf allen Verzeichnungsebenen

Wird verwendet innerhalb von

<userrestrict>
<accessrestrict>
<odd>
<scopecontent>
<relatedmaterial>

Verwendung

0/1

Werte

Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel für <head> in c/scopecontent (Findbuch-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifier_des_Findbooks">

        <!-- (...) -->

        <scopecontent encodinganalog="Einleitung">
          <head>Bestandseinleitung_Überschrift</head>
          <p>Bestandseinleitung_Text</p>
        </scopecontent>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```