

# <indexentry>

## Name

Indexeintrag  
Index Entry

## Beschreibung

[<indexentry>](#) ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern finden sich in den verschiedenen untergeordneten Elementen.

In [<indexentry>](#) finden sich die verschiedenen Indexeinträge zu allen Verzeichnungsebenen, jeweils in einzelnen Unterelementen, aufgeteilt nach Typen (Geografika, Themen, Personen, Körperschaften)

## Wird verwendet innerhalb von

[<index>](#)

## Verwendung

1/\*

## Werte

-

## Elemente verpflichtend

[<geogname>](#)

[<persname>](#)

[<corpname>](#)

[<subject>](#)

## Elemente optional

-

## Attribute verpflichtend

-

## Attribute optional

-

## Beispiel

### Beispiel

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">
```

```

<!-- (...) -->

<archdesc level="collection" type="Tektonik">

  <!-- (...) -->

  <dsc>
    <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
      <did>
        <!-- (...) -->
      </did>
      <userrestrict>
        <!-- (...) -->
      </userrestrict>
      <otherfindaid>
        <!-- (...) -->
      </otherfindaid>
      <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <otherfindaid>
          <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
        <accessrestrict>
          <!-- (...) -->
        </accessrestrict>
        <userrestrict>
          <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <odd>
          <!-- (...) -->
        </odd>
        <index>
          <indexentry>
            <geogname role="Rolle (z.B.:Ausstellungsort)" source="
Normvokabularname"
              authfilenumber="Normvokabular_Nummer">
              Indexbegriff Ort
            </geogname>
          </indexentry>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rolle (@role) für Indextyp Sache eingeführt, um
benutzerdefinierte Indextypen abbilden
              zu können -->
          <indexentry>
            <subject role="Spezifizierung des Begriffstyps (zur Abbildung benutzerdefinierter
Indextypen)"
              source="Normvokabularname" authfilenumber="
Normvokabular_Nummer">
              Indexbegriff Sache
            </subject>
          </indexentry>
          <indexentry>
            <persname role="Rolle (z.B.:Schreiber)" source="Normvokabularname" authfilenumber="
Normvokabular_Nummer">
              Indexbegriff Person
            </persname>
          </indexentry>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Indexbegriff-Typ für Körperschaften -->
          <indexentry>
            <corpname role="Rolle" source="Normvokabularname" authfilenumber="
Normvokabular_Nummer">
              Indexbegriff Körperschaft
            </corpname>
          </indexentry>
        </index>
      <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
        </c>
      </c>
    </c>
  </dsc>
</archdesc>

```

```
</dsc>  
</archdesc>  
</ead>
```