

# <name>

## Name

Name  
Name

## Beschreibung

In [<origination>](#) wird [<name>](#) genutzt, um bei der Angabe einer Provenienzstelle (oder einer Vorprovenienz oder Urheber, je nach [label](#)-Attribut) Normdaten zu hinterlegen (z.B. GND-Nummer der Provenienzkörperschaft oder des Fotografen). Hierzu dienen die Attribute [source](#) und [authfilenumber](#). Die Verwendung ist entsprechend [<origination>](#) auf allen Verzeichnungsebenen möglich.

In [<daogrp>](#) [<daodesc>](#) [<list>](#) [<item>](#) wird in [<name>](#) als inhaltliches Metadatum zu einem Digitalisat der Name des Bildes oder die Seitenzahl festgehalten. Als Teil von [<daogrp>](#) ist die Verwendung nur auf [<c level="file">](#) und [<c level="item">](#) möglich.

## Wird verwendet innerhalb von

[<daogrp>](#) [<daodesc>](#) [<list>](#) [<item>](#)

[<origination>](#)

## Verwendung

0/\*

## Werte

-

## Elemente verpflichtend

-

## Elemente Optional

-

## Attribute verpflichtend

-

## Attribute optional

[source](#)

[authfilenumber](#)

## Beispiel

### Beispiel in <origination>

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>

    <!-- (...) -->

    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>

    <!-- (...) -->

  </did>

  <!-- (...) -->
</c>
```

## Beispiel in <daogrp> -> <item>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <!-- (...) -->
              <daogrp id="Identifizier_des_Digitalisats">
                <daodesc>
                  <list>
                    <item>
                      <name>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat: Bildname
                        oder Seitenzahl</name>
                      <title>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat in Form
                        einer Beschreibung</title>
                      <!--Art des Digitalisats/Medientyps: normiertes Vokabular: AUDIO,
BILD, TEXT, VOLLTEXT, VIDEO, SONSTIGES -->
                      <genreform>TEXT</genreform>
                    </item>
                  </list>
                </daodesc>
                <daoloc xlink:role="image_full"
                  xlink:href="Link_zum_Bild (freistehend, nicht in einem Viewer)"/>
                <daoloc xlink:role="externer_viewer"
                  xlink:href="Link_zum_Viewer_im_Herkunftssystem"/>
                <daoloc xlink:role="METS" xlink:href="Link_zur_Metsdatei"/>
              </daogrp>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```