

# <origination>

## Name

Provenienz / Urheber  
Origination

## Beschreibung

Angabe der Provenienz. Je nach [label](#)-Attribut können verschiedene Arten von Provenienzen z.B. (Provenienz, Vorprovenienz, Urheber etc.) angegeben werden. Für jeden Eintrag muss ein neues [<origination>](#)-Element verwendet werden. Um bei der Angabe einer Provenienzstelle (oder einer Vorprovenienz oder Urheber, je nach [label](#)-Attribut) Normdaten zu hinterlegen (z.B. GND-Nummer der Provenienzkörperschaft oder des Fotografen) kann [<origination>](#) als Hüllenelement für [<name>](#) verwendet werden.

Normdaten können hierbei in [source](#) und [authfilenumber](#) (Attribute des Elements [<name>](#)) festgehalten werden.

## Wird verwendet innerhalb von

[<c>](#) [<did>](#)

## Verwendung

0/\*

## Werte

Freitext oder Hüllenelement für [<name>](#)

## Elemente verpflichtend

-

## Elemente optional

[<name>](#)

## Attribute verpflichtend

-

## Attribute optional

[label](#)

## Beispiel

**Beispiel (hier nur dargestellt für <c level="file">)**

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>

    <!-- (...) -->

    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>

    <!-- (...) -->

  </did>

  <!-- (...) -->
</c>
```