

<otherfindaid>

Name

Andere Findmittel

Other Finding Aid

Beschreibung

`<otherfindaid>` ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern finden sich in dem untergeordneten `<extref>`-Element.

In `<C>` Verweis auf andere Findmittel bzw. auf die jeweilige Verzeichnungseinheit (bzw. den Knoten in der Verzeichnungshierarchie) in einem anderen Findmittel. In der Regel wird hier der Link zum Onlinefindmittelsystem des datengebenden Archivs angegeben.

In `<archdesc>` (nur in der Findbuch-EAD) zusätzlicher Verweis auf das Onlinefindbuch für den Gesamtbestand.

Wird verwendet innerhalb von

`<archdesc>`

`<C>`

Verwendung

0/1

Werte

-

Elemente verpflichtend

`<extref>`

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel (hier nur dargestellt für <c level="collection">

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <extref xlink:role="url_archivalunit" xlink:href="
Permalink_zur_Anzeige_im_Herkunftssystem">
                                Titelaufnahme im Angebot des Archivs
                                </extref>
          </otherfindaid>
          <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
            <!-- (...) -->
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```