

<p>

Name

Inhalt / Absatz
Paragraph

Beschreibung

<p> kann für Textabschnitte für verschiedene Verwendungszwecke genutzt werden:

In <userrestrict>: als Hüllenelement für <extref> mit einem Link zu einem Lizenzhinweis (Art der Lizenz wird in <head> festgehalten) ODER als Freitextfeld für einen Rechteinweis.

In <accessrestrict>: als Freitextfeld für die Zugangsbeschränkung

In <odd>: als Hüllenelement für <date> für sonstige Erschließungsangaben (<odd>), die datumsbasiert sind (Art der datumsbasierten Erschließungsangabe, z.B. "Geburtsdatum", wird in <head> festgehalten) ODER Freitextfeld für sonstige Erschließungsangaben

In <scopecontent>: Freitextfeld für die Bestandseinleitung auf Bestandsebene (sowohl in der Tektonik-, als auch in der Findbuch-EAD)

In <relatedmaterial>: Freitextfeld für den Verweis auf verwandte Bestände oder Literatur auf allen Verzeichnungsebenen

In <note>: Freitextfeld für verschiedene unspezifische Bemerkungen

Wird verwendet innerhalb von

<note>

<accessrestrict>

<odd>

<userrestrict>

<relatedmaterial>

<scopecontent>

Verwendung

1/*

Werte

Freitexteingabe oder Hüllenelement

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

<extref> (wenn <p> in <userrestrict> auftritt)

<date> (wenn <p> in <odd> auftritt)

<lb/> (wenn <p> in <note>, <odd>, <relatedmaterial> oder <scopecontent> auftritt)

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel für <p> in <c> -> <scopecontent> (Findbuch-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifier_des_Findbooks">

        <!-- (...) -->

        <scopecontent encodinganalog="Einleitung">
          <head>Bestandseinleitung_Überschrift</head>
          <p>Bestandseinleitung_Text</p>
        </scopecontent>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```