

<scopecontent>

Beschreibung

Bestandseinleitung

Scope and Content

Beschreibung

<scopecontent> ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern befinden sich in den untergeordneten Elementen <head> (Überschrift) und <p> (Inhalt).

Ausführliche Bestandseinleitung, kann nach Bedarf für unterschiedliche Elemente der Findbucheinleitung wiederholt werden. Die verschiedenen Einleitungsbestandteile können über das Label [encodinganalog](#) spezifiziert werden (z.B. Einleitung, Bestandsgeschichte, Bewertung, Erschließung). Zur Darstellung im Archivportal-D müssen die einzelnen Abschnitte der Einleitung jeweils auf einzelne <scopecontent>-Elemente aufgeteilt und mit einem <head>-Element als Überschrift gekennzeichnet werden.

Wird verwendet innerhalb von

Tektonik-EAD:

<c> auf dem [level](#) "file"

Findbuch-EAD:

<c> auf dem [level](#) "collection"

Verwendung

0/*

Werte

-

Muss enthalten

<p>

Kann enthalten

<head>

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

[encodinganalog](#)

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

          <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
            <!-- (...) -->

              <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
                <!-- (...) -->

                  <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
                    <!-- (...) -->

                      <scopecontent encodinganalog="Einleitung">
                        <!-- (...) -->
                      </scopecontent>
                    <!-- (...) -->
                  </c>
                </c>
              </c>
            </c>
          </dsc>
        </archdesc>
      </ead>
```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "  
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink  
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"  
  audience="external">  
  
  <!-- (...) -->  
  
  <archdesc level="collection" type="Findbuch">  
  
    <!-- (...) -->  
  
    <dsc>  
  
      <c level="collection" id="Identifier_des_Findbooks">  
        <!-- (...) -->  
        <scopecontent encodinganalog="Einleitung">  
          <!-- (...) -->  
        </scopecontent>  
        <!-- (...) -->  
      </c>  
    </dsc>  
  </archdesc>  
</ead>
```