

<subject>

Name

Indexbegriff / Schlagwort Sache
Subject

Beschreibung

Sachindexbegriff, auf allen Verzeichnungseben nutzbar. Für jeden einzelnen Indexbegriff wird ein eigenes [<indexentry>](#) Hüllenelement benötigt. Normdaten können über die Attribute [source](#) und [authfilenumber](#) referenziert werden. Über das Attribut [role](#) können benutzerdefinierte Indextypen definiert werden.

Wird verwendet innerhalb von

[<indexentry>](#)

Verwendung

1/1

Werte

Sachindexbegriff als Freitext. Normdaten können über die Attribute [source](#) und [authfilenumber](#) referenziert werden.

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

[role](#)

[source](#)

[authfilenumber](#)

Beispiel

Beispiel (hier nur dargestellt für <c level="file">)

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">

  <!-- (...) -->

  <index>
    <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rolle (@role) für Indextyp Sache eingeführt, um benutzerdefinierte Indextypen
    abbilden zu können -->
    <indexentry>
      <subject
        role="Spezifizierung des Begriffstyps (zur Abbildung benutzerdefinierter Indextypen)"
        source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Indexbegriff
        Sache</subject>
      </indexentry>
    </index>

    <!-- (...) -->

  </c>
```