

<unitdate>

Name

Laufzeit
Unit Date

Beschreibung

Laufzeit auf Tektonik-, Bestands-, Klassifikations-, Archivalien- und Vorgangsebene (unterschieden durch `<c level="collection", "class", "series", "file", "item">`). Sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch-EAD nutzbar. Eine ISO-normierte Laufzeit kann im Attribut `normal` angegeben werden.

Wird verwendet innerhalb von

`<did>` (außer `<archdesc>` `<did>`)

Verwendung

0/*

Werte

Laufzeit/Datierung als Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

`normal`

Beispiel

Beispiel für <did> in c[@level="file] (Findbuch-EAD) - analog in der Tektonik-EAD sowie auf anderen c@level

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>
    <unitid>Archivaliensignatur</unitid>
    <unitid type="Altsignatur">Altsignatur</unitid>
    <unittitle type="title">Titel der Archivalie</unittitle>
    <unitdate normal="1900-01-01/1902-12-31">Laufzeit</unitdate>
    <abstract type="enthält u.a.">Enthältvermerk</abstract>
    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>
    <physdesc> Allgemeine Formalbeschreibung </physdesc>
    <physdesc>
      <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
      <dimensions>Maße</dimensions>
      <extent>Umfang</extent>
    </physdesc>
    <materials spec>Material</materials spec>
    <langmaterial>
      <language langcode="ger" scriptcode="Latn">Sprache der Unterlagen</language>
    </langmaterial>
    <note>
      <p>Unspezifische_Bemerkungen</p>
    </note>
  </did>

  <!-- (...) -->

</c>
```