

<unitid>

Name

Signatur bzw. Altsignatur

Unit ID

Beschreibung

Signatur bzw. Altsignatur auf Tektonik-, Bestands-, Klassifikations-, Archivalien- und Vorgangsebene (unterschieden durch <c level="collection", "class", "series", "file", "item">). Sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch-EAD nutzbar. Durch das Attribut [type](#) kann die Signatur bei <c level="file"> und <c level="item"> auch z.B. als [type](#)="Altsignatur" gekennzeichnet werden.

Auf der Ebene <c level="class"> kann das Element auch für die Angabe einer Systemstelle in der Tektonik/Klassifikation genutzt werden (z.B. 1.2.7 oder XIII a 2 o.ä.).

Wird verwendet innerhalb von

<did> (außer <archdesc> <did> in der Tektonik-EAD)

Verwendung

0/1

In der Findbuch-EAD auf der Ebene <c level="file"> und <c level="item">: 1/* (für mehrere Altsignaturen)

Werte

Signatur/Systemstelle der Klassifikation als Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

[type](#)

Beispiel

Beispiel für <did> in c[@level="file"] (Findbuch-EAD) - analog in der Tektonik-EAD sowie auf anderen c@level

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>
    <unitid>Archivaliensignatur</unitid>
    <unitid type="Altsignatur">Altsignatur</unitid>
    <unittitle type="title">Titel der Archivalie</unittitle>
    <unitdate normal="1900-01-01/1902-12-31">Laufzeit</unitdate>
    <abstract type="enthält u.a.">Enthältvermerk</abstract>
    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>
    <physdesc> Allgemeine Formalbeschreibung </physdesc>
    <physdesc>
      <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
      <dimensions>Maße</dimensions>
      <extent>Umfang</extent>
    </physdesc>
    <materials spec="Material">Material</materials spec>
    <langmaterial>
      <language langcode="ger" scriptcode="Latn">Sprache der Unterlagen</language>
    </langmaterial>
    <note>
      <p>Unspezifische_Bemerkungen</p>
    </note>
  </did>

  <!-- (...) -->

</c>
```

Beispiel für Verwendung in ead/archdesc (Findbuch-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">
    <did>
      <unitid>Bestandssignatur</unitid>
      <repository>

        <!-- (...) -->

      </repository>
    </did>

    <!-- (...) -->

  </archdesc>
</ead>
```