

<userrestrict>

Name

Nutzungsbedingung

Use Restriction

Beschreibung

<userrestrict> ist ein Hüllenelement. Das heißt der Text kann nicht direkt in das Element eingegeben werden, sondern muss innerhalb von <userrestrict> in <p> und, wenn gewünscht, <head> geschrieben werden.

<userrestrict> kann sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch-EAD verwendet werden.

In <userrestrict> können Nutzungsbedingungen (Rechteinweis, Lizenzangaben, Verweis auf die Nutzungsordnung des Archivs) für Gliederungsebenen in der Tektonik, Bestände, Gliederungsebenen in der Bestandsklassifikation, Serien und einzelne Verzeichnungseinheiten angegeben werden. Durch das Attribut `type="ead"` bzw. `type="dao"` kann unterschieden werden ob sich eine Lizenzangabe auf die Metadaten ("ead") oder das Digitalisat ("dao") bezieht. <userrestrict> ist zu unterscheiden von <accessrestrict>, das Zugangsbeschränkungen für einzelne Verzeichnungselemente (z.B. Sperrfristen) enthält.

Wird verwendet innerhalb von

<c>

Verwendung

0/*

Werte

-

Muss enthalten

<p>

Kann enthalten

<head>

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

`type`

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">
```

```

<!-- (...) -->

<archdesc level="collection" type="Tektonik">

  <!-- (...) -->

  <dsc>

    <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
      <did>
        <!-- (...) -->
      </did>
      <otherfindaid>
        <!-- (...) -->
      </otherfindaid>

      <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref></p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="dao">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY 3.0<
/extref></p>
        </userrestrict>
        <!-- (...) -->

      <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
        <!-- Hier sind alle Elemente der übergeordneten Ebene Wiederholbar. --
>

        <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
          <did>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <userrestrict>
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden
(fakultativ) -->
            <p>Rechteinweis</p>
          </userrestrict>
          <userrestrict type="ead">
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
            <head>Creative Commons</head>
            <p><extref
xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
>CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain
Dedication</extref></p>
          </userrestrict>
          <userrestrict type="dao">
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den
Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
            <head>Creative Commons</head>
            <p><extref
xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/"
>CC-BY 3.0</extref></p>
          </userrestrict>

          <!-- (...) -->

```

```

        </c>
      </c>
    </c>
  </dsc>
</archdesc>
</ead>

```

Findbuch-EAD

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifier_des_Findbooks">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->
        <userrestrict>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden
(fakultativ) -->
          <p>Rechteinweis</p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>
          <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="dao">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY 3.0<
/extref>
          <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <!-- (...) -->

      <c level="class" id="Identifier_der_Rubrik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->
        <userrestrict>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden
(fakultativ) -->
          <p>Rechteinweis</p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den
Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
>CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>

```

```

        <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
        </p>
    </userrestrict>
    <userrestrict type="dao">
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den
Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
        <head>Creative Commons</head>
        <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-
BY 3.0</extref>

        <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
        </p>
    </userrestrict>
    <!-- (...) -->

    <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
        <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

        <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
            <did>
                <!-- (...) -->
            </did>
            <!-- (...) -->
            <userrestrict>
                <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
                <p>Rechteinweis</p>
            </userrestrict>
            <userrestrict type="ead">
                <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten)
kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
                <head>Creative Commons</head>
                <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org
/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>
                <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p>
hinterlegen -->
                </p>
            </userrestrict>
            <userrestrict type="dao">
                <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate)
kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
                <head>Creative Commons</head>
                <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses
/by/3.0/de/">CC-BY 3.0</extref>
                <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p>
hinterlegen -->
                </p>
            </userrestrict>
            <!-- (...) -->

            <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->

                </c>
            </c>
        </c>
    </c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>

```