

# <extref>

## Name

Link zum Archiv, zum Online-Findbuch oder zur Online-Titelaufnahme

Extended Reference

## Beschreibung

Das Element [<extref>](#) kann Links zu verschiedenen externen Ressourcen enthalten.

Der Link findet sich im Attribut [xlink:href](#). [xlink:role](#) gibt dagegen lediglich die Art des Links (Link zum Archiv, Link zum Onlinefindbuch etc.) an. Das Element selbst hat keinen Inhalt.

In [<repository>](#) wird [<extref>](#) als ergänzende Information über das Archiv verwendet und enthält einen Link zur Webseite des Archivs. Als Untererelement von [Repository](#) kommt [<extref>](#) nur jeweils maximal einmal pro Tektonik- und Findbuch-EAD-Datei vor.

In [<otherfindaid>](#) verweist [<extref>](#) auf andere (Online-) Findmittel desselben Bestands. In der Regel wird hier das Online-Findmittel auf der Webseite des Archivs verlinkt. Dies kann auf allen Verzeichnungsebenen ([<c level>](#)) geschehen. Der Link führt dann zur Tektonik insgesamt, zu einzelnen Tektonikebenen, zum Bestand, zur Bestandsklassifikation, zur Serie, zum Archivale oder zum Vorgang.

In [<userrestrict>](#) [<p>](#) bietet [<extref>](#) den Link zur Lizenzauszeichnung für Metadaten ([<userrestrict type="ead">](#)) beziehungsweise für Digitalisate ([<userrestrict type="dao">](#)). Dies kann auf allen Verzeichnungsebenen ([<c level>](#)) geschehen. Die Lizenzauszeichnung bezieht sich dann jeweils auf die Tektonik insgesamt, auf die einzelnen Tektonikebenen, auf den Bestand, auf die Bestandsklassifikation, auf die Serie, das Archivale oder den Vorgang.

## Wird verwendet innerhalb von

[<repository>](#)

[<otherfindaid>](#)

[<userrestrict>](#) [<p>](#)

## Verwendung

1/1

## Werte

-

## Elemente verpflichtend

-

## Elemente optional

-

## Attribute verpflichtend

[xlink:role](#)

[xlink:href](#)

## Attribute optional

-

## Beispiel

### Beispiel in <repository>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">
    <did>
      <repository label="Baden-Württemberg">
        <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
        <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
          id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
automatisch befüllt) -->
        <address>
          <addressline>Adresse des Archivs + Email</addressline>
        </address>
        <extref xlink:role="url_archive" xlink:href="Link_zur_Website_des_Archivs">Name des Archivs<
/extref>
      </repository>
    </did>

    <!-- (...) -->

  </archdesc>
</ead>
```

### Beispiel in <otherfindaid>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- (...) -->
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <extref xlink:role="url_archivalunit" xlink:href="
Permalink_zur_Anzeige_im_Herkunftssystem">
                                Titelaufnahme im Angebot des Archivs
          </extref>
        </otherfindaid>
        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <!-- (...) -->
        </c>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```

## Beispiel in <userrestrict> --> <p>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <userrestrict>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <p>Rechteinweis</p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten hinterlegt
werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0
            1.0 Universal (CC 1.0) Public Domain Dedication</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="dao">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY
            3.0</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
          </p>
        </userrestrict>
        <otherfindaid>
          <!-- (...) -->
        </otherfindaid>
        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <!-- (...) -->
        </c>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```