

Beispiele DDB-EDM

Core Classes

[ore:Aggregation](#)

[edm:WebResource](#)

[edm:ProvidedCHO](#)

Contextual Classes

[edm:Event](#)

[edm:Agent](#)

[edm:Place](#)

[edm:TimeSpan](#)

[skos:Concept](#)

[dcterms:LinguisticSystem](#)

Namespaces, die in den Beispielen verwendet werden:

```
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/"
xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/"
xmlns:ddb="http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/edm/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:marcrel="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
xmlns:crm="http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/"
xmlns:wgs84_pos="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:rdaGr2="http://RDVocab.info/ElementsGr2/"
```