

Nummern, Codes, Klassifikationen

- [ISBN](#)
- [ISSN](#)
- [DOI](#)
- [Handle](#)
- [PURL](#)
- [URN](#)
- [VD17](#)
- [VD18](#)
- [Katalogisierungsquelle](#)
 - [Daten werden vom Datenpartner direkt bereitgestellt](#)
 - [Daten werden von einem Aggregator bereitgestellt](#)
- [Sprachcode](#)
- [Notation nach der DDC](#)
- [Andere Notationen](#)

ISBN

```
<marc:datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">0491001304</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```

ISSN

```
<marc:datafield tag="022" ind1=" " ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">0376-4583</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```

DOI

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">10.3203/IWF/C-1500</marc:subfield>  
  <marc:subfield code="2">doi</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```

Handle

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">https://hdl.handle.net/21.11107/9b40143e-8cc3-48c1-ae25-f2ca0944ceed</marc:  
subfield>  
  <marc:subfield code="2">hdl</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```

PURL

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN865484635</marc:subfield>  
  <marc:subfield code="2">purl</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```

URN

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">urn:nbn:de:bvb:29-bv045517535-2</marc:subfield>
  <marc:subfield code="2">urn</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

VD17

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">1:072031R</marc:subfield>
  <marc:subfield code="2">vd17</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

VD18

```
<marc:datafield tag="024" ind1="7" ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">11824921</marc:subfield>
  <marc:subfield code="2">vd18</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Katalogisierungsquelle

Daten werden vom Datenpartner direkt bereitgestellt

```
<marc:datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">DE-101</marc:subfield>
  <marc:subfield code="b">ger</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Daten werden von einem Aggregator bereitgestellt

```
<marc:datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">DE-29</marc:subfield>
  <marc:subfield code="b">ger</marc:subfield>
  <marc:subfield code="d">DE-604</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Sprachcode

```
<marc:datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <marc:subfield code="a">deu</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Notation nach der DDC

```
<marc:datafield ind1="0" ind2="4" tag="082">
  <marc:subfield code="a">333.9131509678</marc:subfield>
  <marc:subfield code="q">DE-101</marc:subfield>
  <marc:subfield code="2">22/ger</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Andere Notationen

```
<marc:datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">  
  <marc:subfield code="a">42.21</marc:subfield>  
  <marc:subfield code="2">bkl</marc:subfield>  
    <marc:subfield code="9">Evolution</marc:subfield>  
</marc:datafield>
```