

<mets:rightsMD>

Name

rightsMD

Beschreibung

Enthält Informationen zu Rechten an den METS-Daten und den dazugehörigen Images.

Verwendung:

Unterhalb der mets:rightsMD muss das Element mets:mdWrap stehen, in dem das verwendete Datenformat (in unserem Fall Elemente des Namensraums <http://dfg-viewer.de>) in dem Attribut OTHERMDTYPE identifiziert wird. Für die Verwendung der Elemente mit dem Präfix dv muss das Attribut den Wert DVRIGHTS enthalten.

Verpflichtende Unterelement in mets:rightsMD

<mets:mdWrap>

Container für die Beschreibung der Rechte.

Verpflichtende Attribute in mets:mdWrap

- MDTYPE="OTHER" – Beschreibt, dass in der folgenden Beschreibung keiner der dem METS-Standard bekannten Metadatenstandards verwendet wird.
- MIMETYPE="text/xml" – Deklariert, dass es sich in der folgenden Beschreibung um Text im xml-Format handelt.
- OTHERMDTYPE="DVRIGHTS" – Definiert das Datenformat, das in der folgenden Beschreibung verwendet wird als dv:rights.

Verpflichtende Unterelemente in mets:mdWrap

<mets:xmlData>

Beschreibt, dass die folgende Beschreibung in xml vorliegt.

Verpflichtende Unterelemente in mets:xmlData

<dv:rights>

leitet die Beschreibung unter Verwendung des Formats dv:rights ein.

Verpflichtende Unterelemente in dv:rights

<dv:owner>

Name oder ISIL der Institution, die die Daten und das Digitalisat erstellt hat.

<dv:license>

Lizenz, die für das Digitalisat gilt. Die Angabe einer Lizenz bzw. eines Rechteinweises ist für die Übernahme der Daten in die DDB Voraussetzung (s. [Rechtsstatus für das Digitale Objekt](#) in "Anforderungen an die Lieferdaten"). Kann für die Lizenz aus technischen Gründen nicht dv:license verwendet werden, so muss die Rechteinformation in der [primären mets:dmdSec](#) in dem Element [<mods:accessCondition>](#) vorhanden sein.

<dv:ownerSiteURL>

URI zu der Homepage der Institution, der das Digitalisat gehört.

Optionale Unterelemente in dv:rights

<dv:ownerLogo>

URL zu dem Logo der Institution.

<dv:sponsor>

Name der Institution, die die Digitalisierung finanziert hat. Kann der Geldgeber aus technischen Gründen nicht in der mets:amdSec angegeben werden, so sollte er in der [primären mets:dmdSec](#) in dem Element [<mods:name>](#) vorhanden sein. Hier wird er durch die Verwendung des MARC-Relator-Codes "[fnd](#)" im Unterelement mods:roleTerm kenntlich gemacht.

Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/amdSec>

Weitere Informationen

<http://www.loc.gov/standards/mets/docs/mets.v1-9.html#amdSec>