

<mods:name>

Name

name

Beschreibung

mods:name enthält den Namen einer Person oder Körperschaft, die in irgendeiner Beziehung zum Dokument steht.

Verwendung

Das Element mods:name muss immer das Attribut type enthalten, um zu spezifizieren, ob es sich um den Namen einer Person oder einer Körperschaft handelt. Existiert für die Person oder Körperschaft ein GND-Eintrag, so muss der URI des Normdatensatzes in das Attribut valueURI übernommen werden. Wird ein anderes Vokabular verwendet, ist dies in dem Attribut authority zu benennen.

Der Name muss in dem Unterelement mods:displayForm wiedergeben werden. Bei Personennamen kann außerdem mods:namePart verwendet werden, um den Namen in strukturierter Form anzugeben. Die Rolle, die eine Person oder Körperschaft bei der Entstehung des Dokuments hatte, muss in mods:role angegeben werden, wobei der dort verwendete Wert ein Code aus der Liste der [MARC Code List for Relators](#) sein muss.

Namen von Personen oder Körperschaften, die nicht an der Entstehung des Dokuments beteiligt sind, sondern Thema desselben, müssen in mods:subject in dem Unterelement [mods:name](#) nachgewiesen werden.

Verpflichtende Attribute in mods:name

- type – Spezifiziert die Art des Namens. Erlaubte Werte sind [hier](#) zu finden.

Optionale Attribute in mods:name

- valueURI – URI des GND-Normdatensatzes, der die Person oder Körperschaft beschreibt.
- authority – Name des kontrollierten Vokabulars, in dem der Name nachgewiesen ist. Wird nur verwendet, wenn kein GND-URI vorhanden ist.

Verpflichtende Unterelemente in mods:name

<mods:displayForm>

Name der Person oder Körperschaft. Das Element ist innerhalb von mods:name nicht wiederholbar.

<mods:role>

Rollen, die die Beziehung der Person oder Körperschaft zu dem Dokument beschreiben. Hatte eine Person oder Körperschaft mehr als eine Rolle bei der Entstehung eines Dokuments, so sollte es keine weiteren mods:name mit demselben Namen geben, anstelle dessen muss mods:role innerhalb von mods:name wiederholt werden.

Verpflichtende Unterelemente in mods:role

<mods:roleTerm>

Code aus der Liste der [MARC Code List for Relators](#), der die Rolle definiert. Ist die Rolle nicht bekannt, wird der Code oth verwendet. Die folgenden Marc Relator Codes werden von der DDB nicht unterstützt:

- [len](#)
- [lso](#)

Verpflichtende Attribute in mods:roleTerm

- authority – es muss mindestens ein mods:roleTerm mit einem Code aus der MARC Code List for Relators vorhanden sein. Der Wert in dem Attribut dieses mods:roleTerm ist dann „marcrelator“.

Optionale Unterelemente in mods:name

<mods:namePart>

Strukturierte Form des Namens einer Person. Für Personennamen muss mods:namePart wiederholt werden, wobei die verschiedenen Teile des Namens in dem Attribut type spezifiziert werden.

Verpflichtende Attribute in mods:namePart

type – spezifiziert, um welchen Teil des Namens es sich handelt. Das Attribut ist für Personennamen verpflichtend. Die folgenden Werte sind erlaubt:

- family für den Familiennamen
- given für den Vornamen
- date für die Lebensdaten
- termsOfAddress für Titel, Ordnungshilfen, Zählung oder Homonymzusätze.

Handelt es sich um den Namen einer Körperschaft, wird mods:namePart ohne das Attribut type verwendet.

Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/name>

Weitere Informationen

<https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/name.html>