

# <mods:identifizier>

## Name

identifizier

## Beschreibung

mods:identifizier enthält eine Zeichenfolge, die das Dokument als solches identifiziert.

## Verwendung

In der DDB werden neben Identifiern, die das Dokument nur identifizieren auch solche berücksichtigt, die zudem den persistenten Zugriff auf eine digitale Representation des Dokuments ermöglichen. Aus diesem Grund werden in der DDB aktuell die folgenden Identifier ausgewertet: ISBN, ISSN, PURL, URN, DOI, Handle sowie die VD16, VD17 und VD18 Identifier.

Der Identifier für den Datensatz wird nicht in mods:identifizier, sondern in mods:recordInfo in dem Unterelement [mods:recordIdentifier](#) bereitgestellt.

## Verpflichtende Attribute

- type – Kennzeichnet, um was für einen Identifier es sich handelt. Das Attribut type ist verpflichtend und sollte einen der folgenden Werte enthalten: isbn, issn, purl, urn, doi, handle, vd16, vd17, vd18. Für jeden Identifier wird ein eigenes mods:identifizier verwendet.

## Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/identifizier>

## Weitere Informationen

<https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/identifizier.html>