

<mods:location>

Name

location

Beschreibung

mods:location beschreibt den Standort eines Dokuments bzw. nennt die Institution, an der es verfügbar ist.

Verwendung

mods:location enthält die Information, wo sich das Dokument befindet, dessen digitale Repräsentation in der DDB bereitgestellt wird. Es handelt sich somit um reine Standortinformationen für das Dokument. Der Aufruf der digitalen Repräsentation des Dokuments in der DDB erfolgt hingegen nicht über mods:location, sondern wird über die METS-Daten des METS/MODS-Datensatzes sichergestellt (s. [METS-Elemente in der DDB](#)). In der Regel gilt deshalb, dass ein Link zur digitalen Repräsentation in dem Unterfeld mods:url für die Anzeige in der DDB nicht berücksichtigt wird. Eine Ausnahme macht die Anzeige von Vorschau Bildern. Wenn der [Datengeber](#) ein spezifisches Vorschau Bild für die Anzeige in der DDB zur Verfügung stellt, so sollte dies in mods:location in dem Unterelement mods:url verlinkt werden und dort mittels des Werts „preview“ in dem Attribut access als solches gekennzeichnet sein.

Optionale Unterelemente in mods:location

<mods:physicalLocation>

Der Name der Institution bzw. Organisation, in der das Dokument zur Verfügung steht. mods:physicalLocation ist innerhalb von mods:location nicht wiederholbar. Enthält mods:location das Unterelement mods:shelfLocator, ist die Verwendung von mods:physicalLocation in demselben mods:location verpflichtend.

Verpflichtende Attribut in mods:physicalLocation

- valueURI – Eindeutiger Identifier der Institution bzw. Organisation. Empfohlen wird, an dieser Stelle den URI der ISIL zu verwenden. Andere URIs werden von der DDB nicht ausgewertet.

<mods:shelfLocator>

Die Standortsignatur bzw. eine andere Signatur, die für das Dokument steht. Die DDB erlaubt die Verwendung von mods:shelfLocator nur, wenn auch mods:physicalLocation vorhanden ist.

<mods:url>

Wenn der Datengeber für die Anzeige in der DDB ein bestimmtes Vorschau Bild vorsieht, dann muss dies in dem Unterelement mods:url verlinkt werden.

Verpflichtende Attribute in mods:url:

- access – Um das vom Datenpartner bevorzugte Vorschau Bild zu kennzeichnen, muss das Attribut den Wert „preview“ enthalten.

Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/location>

Weitere Informationen

<https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/location.html>