

<marc:record>

Name

record

Beschreibung

Wurzelement des MARCXML-Datensatzes.

Verwendung

Container für alle MARCXML-Elemente zur bibliographischen Beschreibung einer bestimmten Ausgabe einer Ressource.

Wird verwendet innerhalb von

[<marc:collection>](#)

Innerhalb von marc:collection ist marc:record wiederholbar.

Verpflichtende Attribute

- type – Gibt Auskunft darüber, welches Subset von MARC21 in den Daten verwendet wurde. In DDB-MARC enthält das Attribut immer den Wert "Bibliographic".

Verpflichtende Unterelemente

[<marc:leader>](#).

Ein marc:record muss genau ein marc:leader enthalten. Welche Codes in der DDB verpflichtend sind, s. [MARC21-Felder in der DDB](#).

[<marc:controlfield>](#).

Ein marc:record muss mindestens ein marc:controlfield enthalten. Welche marc:controlfield verpflichtend sind, s. [MARC21-Felder in der DDB](#).

[<marc:datafield>](#)

Ein marc:record muss mindestens ein marc:datafield enthalten. Welche marc:datafield verpflichtend sind, s. [MARC21-Felder in der DDB](#).

Optionale Attribute

- id – enthält den Identifier des Datensatzes

Beispiel

```
<marc:record type="Bibliographic">
  <marc:leader>...</marcxml:leader>
  <marc:controlfield tag="...">...</marc:controlfield>
  ...
  <marc:datafield tag="..." ind1=" " ind2=" ">...</marc:datafield>
  ...
</marc:record>
```