

Feld 600

Name

Schlagwort – Personennamen

Beschreibung

Enthält Informationen zu einer Person, die Thema des Werks ist.

Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

Verwendung

`<marc:datafield tag="600">` nennt eine Person, die in irgendeiner Form in dem Werk behandelt wird. Geht es in dem Werk um mehr als eine Person, wird für jede weitere Person Feld 600 wiederholt. Jede Person sollte außerdem mittels eines URI eindeutig identifiziert werden. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält den Namen der Person. Wird Feld 600 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend**. Das Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="b">`

Enthält eine Zählung, die Teil der Benennung einer Person ist. Unterfeld b ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="c">`

Enthält Titel und andere Bezeichnungen, die Teil der Benennung einer Person sind.

`<subfield code="0">`

Enthält einen URI, der die Person identifiziert. Die DDB berücksichtigt zurzeit nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#). Wenn URIs aus anderen Normvokabularen verwendet werden, informieren Sie bitte die Fachstelle Bibliothek. Das Unterfeld 0 ist in DDB-MARC **verpflichtend** und nicht wiederholbar.

`<subfield code="2">`

Handelt es sich bei dem in Unterfeld 0 gelieferten URI nicht um einen http-URI, dann muss in Unterfeld 2 angegeben werden, aus welchem Normvokabular er übernommen wurde. Empfohlen wird die Verwendung eines Codes aus der Liste der [Subject Heading and Term Source Codes](#) der LoC. Das Unterfeld 2 ist nicht wiederholbar.

Beispiel

[Schlagwörter#Schlagwort-Personennamen](#)