

<abstract>

Name

Enthält-Vermerk, Erläuterung zu einer Gliederungsstufe/Serie/Bestand
Abstract

Beschreibung

Das Element `<abstract>` kommt sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch-EAD vor:

Tektonik-EAD:

`<abstract>` enthält auf `<c level="class">` Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe der Tektonik, auf `<c level="series">` zu einer Bestandsserie oder auf `<c level="file">` eine kurze Bestandsbeschreibung

Findbuch-EAD:

`<abstract>` enthält auf `<c level="collection">` eine kurze Bestandsbeschreibung, auf `<c level="class">` Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe der Klassifikation des Bestandes, auf `<c level="series">` Erläuterungen zu einer Serie, auf `<c level="file">` den Enthältvermerk der Verzeichnungseinheit und auf `<c level="item">` den Enthältvermerk eines Vorgangs. Durch das Attribut `type` kann der Enthältvermerk bei `<c level="file">` und `<c level="item">` z.B. als `type="enthält u.a."` zusätzlich gekennzeichnet werden.

Wird verwendet innerhalb von

`<did>`

Verwendung

0/*

Werte

Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

Vornehmlich in der Findbuch-EAD auf `<c level="file">` und `<c level="item">` zur Spezifizierung, z.B. `<abstract type="enthält u.a.">`

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <abstract>Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe</abstract>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
            <did>
              <!-- (...) -->
              <abstract>Erläuterungen zu einer Bestandsserie</abstract>
              <!-- (...) -->
            </did>

            <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
              <did>
                <!-- (...) -->
                <abstract>Kurze Bestandsbeschreibung</abstract>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->
            </c>
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- (...) -->
          <abstract>Kurze Bestandsbeschreibung</abstract>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <abstract>Erläuterungen zu einer Gliederungsstufe</abstract>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <did>
              <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->
            </did>

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <did>
                <!-- (...) -->
                <abstract type="enthält u.a.">"Enthält u.a."-Vermerk</abstract>
                <abstract type="darin">Darin-Vermerk</abstract>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
              </c>
            </c>
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```